

SV-3000

動物專用呼吸麻醉機



VETERINARY USE ONLY

規格：

- 5.7" TFT LCD 液晶螢幕顯示、潮氣量、分鐘流量
吸氣時間、即時呼吸次數、病畜體重、麻醉時間
- 流量設定：0.2 ~ 60LPM
- 呼吸頻率設定：1 to 95bpm
- PIP 峰值壓力設定：5.0 to 35cmH2O
- P.E.E.P 設定：0.0 to 9.0cmH2O
- 輔助呼吸設定：-0.3 to -6.0cmH2O
- 氣源壓力：50psi
- 高氣源壓力警報：60psi
- 低氣源壓力警報：38psi
- 氧氣接口：DISS 母接頭
- 蒸發器接口：23 mm 煙囪式接頭
- 停電裝置：內建蓄電瓶
- 操作溫度：15°C to 32°C
- 儲存溫度：0°C to 48°C
- 外觀尺寸：134mm 高 x 330mm 寬 x 325mm 深
- 重量：6.8kg

● 操作簡單

輸入病畜體重、內建微電腦自動設定換氣條件
從極小的動物到 70kg 的大型犬和迷你豬都可以
進行麻醉。

● 高度安全性

最低換氣次數的設定、可防止突發性窒息的发生。
開機可進行自動檢測、顯示機器異常警報。
壓力供應異常時、安全洩壓裝置可保護病畜安全。
手術中、可警報氧氣供應不足。

● 特點

飛梭旋鈕設計、操作簡易。

5.7" TFT 彩色液晶螢幕、可顯示多功能呼吸參數。
可顯示麻醉時間以及蓄電池電量狀況。

預設呼吸參數、只要設定體重就能開始進行麻醉。
Fill/Hold 功能鍵、方便用於胸腔手術傷口縫合。

Manual 功能鍵、提供一次呼吸。

Mask 模式、可持續提供病畜新鮮麻醉氣體。