

動物專用呼吸麻醉機 SV-3000



規格:

- 5.7" TFT LCD 液晶螢幕顯示、潮氣量、每分鐘流量、吸氣時間、即時呼吸次數、病畜體重、麻醉時間
- 流量設定：0.2 ~ 60LPM
- 呼吸頻率設定：1to95bpm
- PIP峰值壓力設定：5.0to35cmH2O
- P.E.E.P設定：0.0to9.0cmH2O
- 輔助呼吸設定：-0.3to-6.0cmH2O
- 氣源壓力：50psi
- 高氣源壓力警報：60psi
- 低氣源壓力警報：38psi
- 氧氣接口：DISS母接頭
- 蒸發器接口：23mm煙囪式接頭
- 停電裝置：內建蓄電瓶
- 操作溫度：15°C to 32°C
- 儲存溫度：0°C to 48°C
- 外觀尺寸：134mm高x330mm寬x325mm深
- 重量：6.8kg

操作簡單

輸入病畜體重、內建微電腦自動設定換氣條件 從極小的動物到 70kg 的大型犬和迷你豬都可以 進行麻醉。

高度安全性

最低換氣次數的設定、可防止突發性窒息的發生。開機可進行自動檢測、顯示機器異常警報。壓力供應異常時、安全洩壓裝置可保護病畜安全。手術中、可警報氧氣供應不足。

操作特點

- 飛梭旋鈕設計、更人性化的操作。
- 5.7" TFT 彩色液晶螢幕、可顯示多功能呼吸參數。
- 可顯示麻醉時間以及蓄電池電量狀況。
- 只要設定體重，自動帶出麻醉條件，立即開始進行麻醉。
- Fill/Hold 功能鍵、將肺部撐起，應用於胸腔手術傷口縫合。
- Breath 功能鍵、提供立即供氣。
- Mask 模式、持續輸出新鮮麻醉氣體。