

The veterinary equipment specialists

水冷式高性能 ICU 工作站 12L-F

日本太陽電子株式會社製

提供極寧靜且舒適的病房環境，以達到最好的療效

- **自動控制模式：**獸醫師依據病畜狀況設定指定的旋鈕(溫度、濕度、氧濃度)，然後 12L-F 會自動維持所設定的環境條件，無須再選擇冷暖房的切換開關。
- **安全措施功能：**缺氧或氧過多時，發出報警通知，同時啟動自動換氣系統。附有自然進氣口，預防臨時停電所造成的缺氧問題。紫外線殺菌燈，強有力的殺菌消毒及脫臭功能，避免交叉感染的發生。
- **獨立的地板加熱器專用操作面板：**每個 ICU 病房都配備獨立的地板加熱器系統。在冷房時能保持病畜的體溫或在冬天(當作隔離籠使用時)當作暖房使用。



採用循環水冷方式 7 大優點的安全設計

- ★ 一年四季，都可實現穩定的高濃度氧治療
- ★ ICU 病房內風壓很小、可以減低患病動物的緊張不安
- ★ ICU 病房內塵埃難起、創造清潔安靜的環境
- ★ ICU 病房內外的感染風險減少
- ★ 設計有自然進氣口能預防停電時的缺氧
- ★ 相對於空冷式的比較、顯著減少耗電量
- ★ 高濃度氧 25% ~ 40% 的治療時耗氧量低(2L per minute 1 cage)

規格：

品名：ALTAS ICU 工作站 (型號：12L-F)

外觀尺寸：1260W×720D×1760H mm

病房尺寸：

上層：630 W x 565D x 630H mm

下層(左/右)：630W x 705D x 840H mm

※ 下層籠包括中間分隔板

重量：220kg (不含冷卻液)

加溫方式：不鏽鋼電熱管加溫器

冷房方式：冷卻器(水冷循環)方式

溫度調整：範圍 15~40°C (精度 1.5°C)

濕度調整：60%以上、全自動除濕系統

(User 可變更設定)

氧氣濃度：調整範圍 25% ~ 40% (外接製氧機)

通風功能 (安全措施)：具有開放式通氣圓孔設計能與外部自然空氣交換、當緊急時、通過進氣風扇強制導入外部空氣。

警報功能：氧濃度低於 18% 或高於 45% 時報警

潔淨功能：通過紫外線殺菌燈消毒與除臭

消耗電力：冷房 450 W/h

暖房 690 W/h

(上下 3 病房同時使用時)